

GLOBO KOMPAKT

Armaturengruppe DN32 aus Rotguss



Kurzbeschreibung

Hochwertige Armaturengruppe mit HEIMEIER GLOBO Pumpenkugelhähnen; Gehäuse und Kugel aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss; Dichtfläche aus PTFE; integrierte Schwerkraftbremse; wartungsfreie doppelte Spindelabdichtung mit zwei O-Ringen aus EPDM; Bedienung außerhalb der Wärmedämmung mit ergonomischen Isolier-T-Griffen; Armaturen gemäß EnEV komplett überdämmbar; abnehmbare, geteilte EPP-Dämmschale als Zubehör erhältlich; Armaturen lose geliefert; komplett in Deutschland gefertigt.

Zulässige Betriebstemperatur: 120°C

Zulässiger Betriebsüberdruck: 10 bar



Ladekreis-Set GLOBO KOMPAKT DN32

- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P-S
- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P
- 2 x Pumpenüberwurfmutter 2" RG
- 2 x Dichtung 5/4"



Vorlauf-Set GLOBO KOMPAKT DN32

- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P-S
- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P
- 1 x Thermometer (rot)
- 2 x Pumpenüberwurfmutter 2" RG
- 2 x Dichtung 5/4"



Rücklauf-Set GLOBO KOMPAKT DN32

- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P
- 1 x Thermometer (blau)
- 1 x Pumpenüberwurfmutter 2" RG
- 1 x Einschraubteil 5/4" IG
- 1 x Dichtung 5/4"



Heizkreis-Set GLOBO KOMPAKT DN32

- 1 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P-S
- 2 x Pumpenkugelhahn 5/4" Globo P
- 2 x Thermometer (rot und blau)
- 3 x Pumpenüberwurfmutter 2" RG
- 1 x Einschraubteil 5/4" IG
- 3 x Dichtung 5/4"



Zubehör

- Dämmschale EPP für Kugelhahn 5/4"

Vertrieb: Solar-Partner-Süd GmbH, Holzhauser Feld 9, 83361 Kienberg

Tel.: 08628 – 9 87 97-0, Fax: 08628 – 9 87 97-30, info@solar-partner-sued.de